

GEBRUIKSAANWIJZING HDDS® GREANR® cleaner

MULTI-REINIGER VOOR DE LANDBOUW

Algemene informatie.

GREANR cleaner is een special krachtig geformuleerd reinigings- en oplosmiddel op basis van citrus-oliën. Geschikt voor het reinigen van apparatuur, fust, tanks en bewaarplaatsen met verontreinigen van kiemremmingmiddelen op basis van chloorprofam / CIPC en andere gewasbeschermingsmiddelen. Een veelzijdig reinigingsmiddel geschikt voor het verwijderen van complexe onzuiverheden of zeer zware verontreinigingen met oliën, vetten, eiwitten en vaste stoffen in cement, stenen vloeren, tegels, hout, roestvrij staal, kleden, kleding en bepaalde kunststoffen.

Dit product bevat onder andere sinaasappelolie als natuurlijke geurstof en laat een frisse en natuurlijke citrus geur achter.

ALGEMEEN

Een stoflaag is moeilijk te bevochtigen; zorg er daarom altijd voor dat, vóór het reinigen met GREANR cleaner, stof en grond zo veel mogelijk zijn verwijderd met een luchtcompressor en/of door borstelen.

Het onderstaande toepassing protocol van GREANR cleaner kan prima ingepast worden als extra stap in het CIPC schoonmaakprotocol.

HET REINIGEN VAN TOEPASSINGSAPPARATUUR

Het reinigen van de apparatuur zelf:

De apparatuur in zijn geheel goed bevochtigen met onverdunde of 1:3 oplossing van GREANR cleaner. Gebruik hiervoor een drukvernevelaar en pas toe met een zeer fijne nevel. Laat de vloeistof inweken. Spuit de behandelde delen af en borstel ze af met schoon heet water voordat ze opdrogen. Het beste effect wordt verkregen met een stoomcleaner. Bij zeer hardnekkige vervuiling de behandeling herhalen. Reinig de drukvernevelaar altijd 2 maal, met schoon, heet water. Spuit de vernevelaar daarbij even door, zodat er geen resten van GREANR cleaner in achterblijven.

Alternatieve wijze van reinigen van de gehele toepassingsapparatuur:

Toepassingsapparatuur kan ook worden gereinigd door de GREANR cleaner, vanuit een apart tankje, op te zuigen en door de schijfvernevelaar of het fogapparaat te laten draaien. Goed rondpompen, zodat de vervuilde vloeistof weer apart kan worden opgevangen. Spoel de gereinigde apparatuur, vanuit het aparte tankje, 2 maal goed na met schoon, heet water, zodat er geen resten van GREANR cleaner in de leidingen achter kunnen blijven.

HET REINIGEN VAN DIVERSE OPPERVLAKKEN

Inschuurlijn:

Spuit de apparatuur, die op sommige oppervlakken gereinigd moet worden, voor de behandeling met voldoende water af, zodat deze vrij van grond en stof is. Laat het opdrogen. Daarna goed

bevochtigen door GREANR cleaner onverdund of middels een 1:3 oplossing te vernevelen tot het afdruiptpunt (stop voordat er druppeltjes van het oppervlak aflopen). Dit enige tijd laten inweken en direct na het loskomen van de vervuiling, voordat de vloeistof is opgedroogd, met behulp van een borstel en/of stoomcleaner met een ruime hoeveelheid heet water reinigen.

Attentie

Spuit na het loskomen van de vervuiling – doch vóór het opdrogen van de cleaner – alle behandelde onderdelen van de apparatuur met een ruime hoeveelheid heet water goed schoon. Denk daarbij vooral aan de buitenzijde van de onderdelen van pvc, neopreen (rubberschermen), elektrische leidingen en open kabelgoten, zodat er geen resten van GREANR Cleaner op achterblijven. GREANR cleaner is sterk oplossend / droogtrekkend. Dit veroorzaakt dat materialen sneller verouderen, waardoor ze broos kunnen worden.

GREANR cleaner NIET op knollen, bollen of gewassen spuiten, want dit kan schade tot gevolg hebben.

Polycarbonaat en acrylglas zijn niet bestand tegen een behandeling met GREANR cleaner. Bedek deze delen voor de toepassing en spoel eventueel geraakte delen onmiddellijk af met heet water.

Schermd elektromotoren en elektriciteitsdraden vóór de behandeling goed af, ter voorkoming van kortsluiting.

Bewaarplaats:

Maak de gehele bewaarplaats inclusief koelgoten vrij van grond en stof. Laat vervolgens de cel een aantal uren drogen. Behandel de bewaarplaats middels een ruimtebehandeling (bijvoorbeeld een electrofog of iets dergelijks) met verdunde GREANR cleaner en creëer tegelijkertijd een lichte opwaartse luchtstroom met behulp van ventilatoren. Stop met de ruimtebehandeling als het behandelde oppervlak verzadigd is, dat wil zeggen tot het afdruiptpunt (stop nèt voordat er druppeltjes van het oppervlak van de wanden van de bewaarplaats aflopen).

Laat de cleaner op de wanden van de bewaarplaats opdrogen tot deze plakkerig wordt. Reinig vervolgens de gehele bewaarplaats met een stoomcleaner. De temperatuur stoomcleaner dusdanig afstemmen, dat een temperatuur van tenminste 60 C wordt bereikt op het te reinigen oppervlak. Dweil het spoelwater op met een dweilmachine en bewaar het 'spoelwater' bijvoorbeeld in een IBC. Voer het daarna af in een Phytobac, Heliosec of via RENEWI..

Kisten:

Maak de kisten vrij van grond en stof en reinig deze met de kistenreiniger. Laat de kisten vervolgens een aantal uren drogen. Plaats de kisten in een (te behandelen) bewaarplaats en voer een ruimtebehandeling uit zoals hierboven beschreven.

Haal na een week de kisten uit de bewaarplaats en reinig deze opnieuw via de kistenreiniger met heet water (> 60 o C) en spoel eventueel na met Wolsit KD10. Vang het 'spoelwater' op in een IBC en voer het af via Phytobac, Heliosec of RENEWI..

DOSERINGEN:

Met koudnevel- of hoog volume electrofog apparatuur.

Puur of 25% verdund. Bij grote oppervlaktes van ingedrongen vervuiling, altijd nareinigen met stoomcleaner

Met waterreinigungsapparatuur of watervernevelaar met doseerunit bij verwijdering van verontreiniging van cement, stenen vloeren, tegels, hout, roestvrij staal, kleden, kleding en bepaalde kunststoffen.

25 % verdund	Zwaar vervuilde oppervlakken
5 % verdund	Licht vervuilde oppervlakken
2 % verdund	Roestvrij staal of kunststof oppervlakken, bestand tegen etherische oliën
0,5 % verdund	Ramen en spiegels

Dosering per wandoppervlakte:

75 ml GREANR Cleaner per m2 wandoppervlakte in 25 % concentratie = 300 ml spuitvloeistof per m2. 1000 ton aardappelen in een bewaarruimte beslaat ca. 1.000 m2 wandoppervlakte in hoogte, breedte, vloer en plafond. Benodigde hoeveelheid GREANR Cleaner: 75 L per 1.000 ton.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Draag geschikte handschoenen en een veiligheidsbril. Droogtrekkend op de huid, zeer sterke zeepachtige werking, goed en met voldoende water naspoelen. Kan een huidreactie veroorzaken indien allergisch voor etherische oliën.

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen. Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, de dosering et cetera kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee gaan aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product. Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke methoden, adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing



Solid Solvent - CIPC residues
www.greanr.com

Banterweg 10 - 8302 AC Emmeloord
info@greanr.com
06 - 10 53 71 92